



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ERC Trak

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Art.-Nr.: 1833

UFI:0RU0-E1QQ-Q004-GMN5

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση: διαυγές, ελαφρώς κιτρινωπό υγρό
Πυκνότητα (15°C): 0.94g/cm³

Συστατικά:

Συνδυασμός προσθέτων απόδοσης diesel (απορρυπαντικά, σταθεροποιητές, αντιοξειδωτικά, ενισχυτικά, μειωτήρες διάβρωσης και αντιαφριστικά πρόσθετα) σε αποστάγματα πετρελαίου. Το μίγμα είναι συμβατό με όλα τα συνηθισμένα πρόσθετα diesel των διυλιστηρίων

Περιγραφή:

Πρόσθετα απόδοσης για την καύση του diesel σε πετρελαιοκινητήρες. Η ποιότητα κατά DIN- των καυσίμων βελτιώνεται σημαντικά. Η σταθερότητα του καυσίμου αυξάνεται σημαντικά.

Πληροί τις απαιτήσεις "World-Wide Fuel Charter» (WWFC) και της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Πεδίο εφαρμογής:

Για τακτική χρήση σε ελαφρούς και βαρέως τύπου κινητήρες πετρελαίου για τη βελτίωση της απόδοσης και για τη βελτίωση της διάρκειας ζωής των κινητήρων

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ Βελτίωση της συμπεριφορά εκκίνησης, ειδικά μετά από εποχική διακοπή λειτουργίας (πιο ήσυχη λειτουργία του κινητήρα).
- ▶ Συνεχής και ήπιος καθαρισμός του συστήματος πετρελαίου και των μπεκ.
- ▶ Αύξηση της απόδοσης.
- ▶ Προστασία έναντι της μικροβιακής προσβολής
- ▶ Μείωση της διάβρωσης και της φθοράς
- ▶ Βελτίωση της θερμικής σταθερότητας και της αποθήκευσης
- ▶ Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης.
- ▶ Μείωση του αφρισμού του πετρελαίου.
- ▶ Καύση χωρίς τέφρα.

Συνιστώμενη δοσολογία:

Τακτική χρήση : 1000ppm 1:1000

Χρήση ως καθαριστικό : 5000ppm, (0,5%)*

* (Ο κύκλος καθαρισμού πρέπει να εκτελείται όταν υπάρχει ανήσυχη λειτουργία κινητήρα και ως "καθαρισμός ρεζερβουάρ" κάθε 15.000 χλμ. Για το σκοπό αυτό, η κατάλληλη ποσότητα Trak BL-U 100 προστίθεται στο ρεζερβουάρ του οχήματος και ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά. Για βραχυπρόθεσμο καθαρισμό με ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες δοσολογίας, παρακαλούμε ζητήστε ξεχωριστές πληροφορίες.)

**Συσκευασία:**

Όλα τα πρόσθετα είναι διαθέσιμα σε διάφορες συσκευασίες από 50ml -1000l.

Το μέγεθος της συσκευασίας είναι εξαρτώμενο από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

1833D1-12D	12x1 L (Διαθέσιμο)
1833K5D	5 L (Διαθέσιμο)
1833FA200D	200 L (κατόπιν παραγγελίας)
1833IBC	1000 L (κατόπιν παραγγελίας)

Αποθήκευση:

Να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο, οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες να σφραγίζονται καλά.

Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε παγετό.

Ανθεκτικότητα: χωρίς παγετό σε σφραγισμένη αρχική συσκευασία τουλάχιστον 3 χρόνια

Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1833

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης (E430).

Εισαγωγή-Διάθεση

Λάμπρογλου Δημήτριος

Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127

www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de

ADDITIV