



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Dynamic mit BL-U 100 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Art.-Nr.: 1834

UFI:WJ52-N0VW-W00F-N9YD

Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, ελαφρώς κιτρινωπό υγρό
Πυκνότητα (kg/l):	0,95-0,96 (15°C)
Ιξώδες (mm ² /s):	2,5 (20°C)
Σημείο ανάφλεξης (°C):	> 55
Σημείο Νεφώματος (°C):	-3
Σημείο ροής (°C):	-12

Συστατικά:

Συνδυασμός απορρυπαντικών, σταθεροποιητών, βελτιωτικών ανάφλεξης, αναστολέων διάβρωσης, απογαλακτωματοποιητών και αντιαφριστικών προσθέτων σε ορυκτέλαιο. Το μείγμα είναι συμβατό με όλα τα κοινά πρόσθετα ντίζελ διυλιστηρίων (MDFI/WASA, LI, CI).

Περιγραφή:

Πρόσθετο απόδοσης για καύσιμα diesel σε κινητήρες. Βελτιώνει τις ιδιότητες του diesel σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Χάρτη Καυσίμων (WWFC) και τις απαιτήσεις της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας. Διατηρείται η συμμόρφωση DIN του καυσίμου.

Πεδίο εφαρμογής:

Για τακτική χρήση σε κινητήρες αυτοκινήτων και φορτηγών, καθώς και σε κινητήρες τρακτέρ, για τη βελτίωση της λειτουργικής συμπεριφοράς και απόδοσης και για την αύξηση της διάρκειας ζωής των κινητήρων.

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ Πιο αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα
- ▶ Συνεχής και ήπιος καθαρισμός του συστήματος πετρελαίου και των μπεκ, με αποτέλεσμα την
- ▶ Αύξηση της απόδοσης έως και 2,8 % στον κύκλο δοκιμών (συνήθως 2 %)
- ▶ Μείωση της διάβρωσης και της φθοράς
- ▶ Προστασία του περιβάλλοντος μέσω καθαρής καύσης.
- ▶ Βελτίωση της θερμικής σταθερότητας και της αποθήκευσης
- ▶ Μείωση του αφρισμού του πετρελαίου.
- ▶ Εξοικονόμηση καυσίμου.
- ▶ Καύση χωρίς τέφρα.



Ένα μείγμα από καύσιμο ντίζελ EN 590 (εμπορικά μερικώς πρόσθετο) και BL-U 100 Dynamic έχει τις ακόλουθες ιδιότητες*

Περιεκτικότητα σε πρόσθετο	1000 (ppm)
Βελτίωση απόδοσης **	2 %
Αριθμός κετανίου (στρογγυλεμένα)	+4
Μείωση αφρισμού ***	86 %
Διάβρωση	καθόλου

Τυπικές τιμές στον κύκλο δοκιμών, μερικές φορές είναι πιθανές σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την ποιότητα του diesel, τον τύπο του κινητήρα, το στυλ οδήγησης, τον καιρό και την κατάσταση του συνόλου οχήματος.

** Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει παρατηρηθεί ότι η ανάκτηση ισχύος εμφανίζεται μόνο μετά τον τρίτο ή τέταρτο ανεφοδιασμό.

*** Χρόνος αποσύνθεσης

Οδηγίες Χρήσης:

Προσθέστε πριν από κάθε γέμισμα της δεξαμενής καυσίμου.

Συσκευασία:

Όλα τα πρόσθετα είναι διαθέσιμα σε διάφορες συσκευασίες από 50ml -1000l.

Το μέγεθος της συσκευασίας είναι εξαρτώμενο από το προϊόν και είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

1834D1-12D	12x1 L (Διαθέσιμο)
1834K5D	5 L (κατόπιν παραγγελίας)
1834FA200D	200 L (κατόπιν παραγγελίας)
1834IBC	1000 L (κατόπιν παραγγελίας)

Αποθήκευση:

Να φυλάσσεται σε στεγνό χώρο, οι χρησιμοποιημένες συσκευασίες να σφραγίζονται καλά.

Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε παγετό.

Ανθεκτικότητα: χωρίς παγετό σε σφραγισμένη αρχική συσκευασία τουλάχιστον 3 χρόνια.

Κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Δελτίο Ασφάλειας:

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 1834

Συμβουλές για τον χρήστη:

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το προϊόν υπόκειται στον ενεργειακό φορολογικό συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης (E430).

Εισαγωγή-Διάθεση

Λάμπρογλου Δημήτριος

Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127

www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH

Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599

Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: office@erc-additiv.de