



## ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

### ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΑΛΒΙΔΑΣ AGR-KARMPYRATER 2 in 1 AGR-Reiniger & Vergaserreiniger

Art.-Nr.: 2470

UFI: 3U02-TOX3-2007-8HT9

#### Τεχνικά Δεδομένα:

Εμφάνιση:	διαυγές, ελαφρώς κιτρινωπό υγρό και προωθητικό αέριο
Ιδιότητες του συμπυκνώματος καθαρισμού:	
Πυκνότητα:	0,92-0,93 g/cm <sup>3</sup>
Ιξώδες (στους 20°C):	22,79 (mm <sup>2</sup> /s)
Σημείο ανάφλεξης:	>55°C

#### Συστατικά:

Συνδυασμός απορρυπαντικών, λιπαρών οξέων και αλκοολαμινών σε ορυκτέλαιο με προωθητικό αέριο.

#### Περιγραφή:

Με το καθαριστικό 2 in 1 AGR-Reiniger & Vergaserreiniger διαλύετε επίμονες καταθέσεις. Λόγω του σχηματισμού ελαφρού αφρισμού, το προϊόν φθάνει και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.

#### Εφαρμογή:

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για μία μόνο χρήση. Εφαρμογή μόνο από προσωπικό εξειδικευμένων συνεργείων!

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην χρησιμοποιείται στη δεξαμενή καυσίμου!**

#### Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

Οι συνήθεις αιτίες μείωσης της ισχύος, μη κυκλικής λειτουργίας του κινητήρα και των αυξημένων εκπομπών καυσαερίων είναι: Βρώμικες ή κολλημένες βαλβίδες AGR και εξαρτήματα με οπτανθρακοποίηση στα συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής.

Το καθαριστικό 2 in 1 AGR-Reiniger & Vergaserreiniger χρησιμοποιείται για να αποφευχθούν οι επικείμενες ζημιές και οι επισκέψεις στο συνεργείο.

#### Πλεονεκτήματα προϊόντος:

- ▶ Το προϊόν δρα άμεσα και διαλύει γρήγορα τις καταθέσεις.
- ▶ Αφαιρεί τις καταθέσεις, από αιθάλη, σκουριά, βρωμιές.
- ▶ Καθαρισμός του συστήματος επανακυκλοφορίας καυσαερίων.
- ▶ Καθαρισμός της βαλβίδας AGR.
- ▶ Αυξάνει την ισχύ του κινητήρα και την επιτάχυνση.
- ▶ Μειώνει τις εκπομπές ρύπων.

#### Δοσολογία:

Εφαρμόστε το καθαριστικό AGR μέχρι να αφαιρεθεί η ρύπανση.

**Εφαρμογή:**

Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας. Με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 2.000 σ.α.λ. ψεκάστε το καθαριστικό στην πολλαπλή εισαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να παρατηρηθούν διαστήματα ψεκάσμου 5 δευτερολέπτων και στη συνέχεια μια φάση ψεκάσμου 10 δευτερολέπτων. Η βαλβίδα AGR μπορεί να καθαριστεί αφαιρώντας την και ψεκάζοντας το καθαριστικό απευθείας στη βαλβίδα.

**Συσκευασία:**

400 ml Spray

**Αποθήκευση:**

Αποθηκεύστε σε στεγνό και σε θερμοκρασία δωματίου χώρο, κλείστε καλά τα ανοιγμένα δοχεία. Οι προσωρινά υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι προβληματικές. Αποφύγετε από το άμεσο ηλιακό φως. Διάρκεια ζωής: χωρίς παγετό τουλάχιστον 24 μήνες στο αρχικό σφραγισμένο δοχείο. Απορρίψτε τα κενά δοχεία σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία.

**Δελτίο Ασφάλειας:**

Βλέπε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ERC 2470

**Συμβουλές για τον χρήστη:**

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας βασίζονται στην μέγιστη δυνατή γνώση μας. Ισχύουν μόνο ως μη δεσμευτικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι η εφαρμογή είναι πέρα από τον έλεγχό μας, δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του κατασκευαστή από το περιεχόμενο αυτού του φύλλου δεδομένων. Δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Εισαγωγή-Διάθεση  
Λάμπρογλου Δημήτριος  
Σοφίας 4 • 59132 Βέροια • Τηλ. 2331 400127  
www.lamproglou.gr • info@lamproglou.gr

ERC Additiv GmbH  
Bäckerstraße 11-13 | 21244 Buchholz | Tel. 04181-216 500 | Fax 04181-216 599  
Internet: <http://www.erc-additiv.de> | e-mail: [office@erc-additiv.de](mailto:office@erc-additiv.de)