

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ειδικό σπρέι πόλων μπαταρίας προστατεύει τις ηλεκτρικές επαφές και τους πόλους από την οξείδωση και τη διάβρωση και ταυτόχρονα τους μονώνει, αποτρέποντας αποτελεσματικά τα ρεύματα διαρροής και τις απώλειες τάσης. Επεκτείνει επίσης τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπει την καταστροφή της από τα οξέα που δημιουργούνται. Με τη χρήση του έχουμε μείωση σε απώλειες τάσης και επέκταση στη διάρκεια ζωής των μηχανικών επαφών κατά πολλές φορές.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Κατάσταση	Αεροζόλ
Χρώμα	Μπλε
Σημείο βρασμού ή αρχικό σημείο βρασμού και περιοχή βρασμού	< 0 °C
Κατώτερο και άνω όριο έκρηξης	1.5 – 8,5 % v/v (προωθητικό)
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:	> 200°C
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πυκνότητα	0.698 g/cm ³ στους 20°C

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	497,8 g/l (VOC)
	71,3 % (VOC)

ΣΥΝΘΕΣΗ

Hydrocarbons, C6- C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane	10-25%
Hydrocarbons C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	10-25%
Polysulfides, di-tert-dodecyl	0.1-1%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.