

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Βασίζεται σε βιολογικά έλαια, χαλαρώνει τις σκουριασμένες βιδωτές συνδέσεις, κολλώδης ουσίες και αποτρέπει το σχηματισμό ανανεωμένης σκουριάς μακροπρόθεσμα. Τα φιλικά προς το περιβάλλον και βιοδιασπώμενα ενεργά συστατικά έχουν πολύ καλές ιδιότητες ερπυσμού και δεν κολλάνε. Σε συνδυασμό με ψυχρή συρρίκνωση, ο ψεκασμός προκαλεί μια πολύ καλή συμπεριφορά διάλυσης για συνδέσεις που είναι δύσκολο να αποσυναρμολογηθούν.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	κίτρινο
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol % (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	58.1 hPa at 20 °C
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	Πυκνότητα: 0,821 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	623 g/l (VOC)
	94 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.