

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα ειδικό λιπαντικό έλαιο υψηλής απόδοσης χωρίς επιθετικά πρόσθετα που δεν αναμιγνύεται με το νερό. Ως λάδι μεταλλικής επεξεργασίας σε ελαφρά και μη σιδηρούχα μέταλλα και για τους χάλυβα ελαφριάς έως μέτριας πίεσης με αντοχές έως 600-700 N / qmm περίπου.

Έχει πολύ καλή συμπεριφορά θερμοκρασίας ιξώδους, δεν προσβάλλει εμπορικά διαθέσιμα υλικά στεγανοποίησης και έχει καλές αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.

Έχει υψηλή αντοχή στη θερμότητα, καλή πρόσφυση, είναι βιοαποικοδομήσιμο και αποφεύγει επιφανειακές βλάβες όπως, το σχίσσιμο σπειρωμάτων.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	κόκκινο
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 — 8.5 % v/v (butane)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	1200 hPa
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0,865 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικών διαλυτών	332 g/l (VOC)
	47 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed	25-50
hydrocracked distillate-based	
distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic,	25-50
hydrotreated	

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.

Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.