

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα διαφανές, συνθετικό λιπαντικό μακράς διάρκειας με καλή πρόσφυση για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές. Χρήση σε θερμοκρασίες από -30°C έως +200°C.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Κίτρινο καφέ
Διαλύτης(-ες)	Πυκνότητα: 1
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	Πυκνότητα: 0,7426 g/cm ³
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%
Βάρος οργανικούς διαλύτες	548 g/l (VOC)
	88 % (VOC)

ΆΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol % στους 20°C (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Αναλογία χρωστικής/συνδετικής ουσίας	0
Χρωστική PVC (%)	0
Ολικό PVC (%)	0
Πίεση ατμών	58.1 hPa at 20 °C

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes isoalkanes, cyclics 25-50

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.



H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
H229.1 Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
P102 Μακριά από παιδιά