

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα συνθετικό συγκολλητικό λιπαντικό που περιέχει PTFE για εξαρτήματα υψηλής πίεσης. Ακόμη και κάτω από τα υψηλότερα φορτία, η σύνθεση κόλλας PTFE 2 m αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές επιρροές και εξασφαλίζει μακροχρόνια χρήση σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερική λίπανση χάρη στις ακραίες ιδιότητες ερπυσμού του. Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως +200°C.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Κίτρινο καφέ
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol % στους 20°C (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 70 hPa at 20 °C
Πυκνότητα	0,853 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	450 g/l (VOC)
	69 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes isoalkanes, cyclics	10-25
---	-------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.