

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το σπρέι ψυχρής εκκίνησης είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για την ψυχρή εκκίνηση όλων των κινητήρων εσωτερικής καύσης σε κρύες, υγρές συνθήκες ή για τα μπουζί με αιθάλη που δυσκολεύουν την εκκίνηση. Αυξάνει την ανάφλεξη του καυσίμου και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για κινητήρες ντίζελ όσο και σε βενζινοκινητήρες.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Μορφή	Αερόλυμα
Χρώμα	Άχρωμο
Κάτω και ανώτερα όρια έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (propellant)
pH:	η ουσία/το μείγμα είναι μη πολικό/απρωτικό
Πίεση ατμών άχρωμο	< 70 hPa στους 20°C
Πυκνότητα	0,707 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	627 g/l (VOC)
	100 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

diethyl ether	25-50
hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	10-25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.