

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Ειδικός συνδυασμός δραστικών ουσιών για τη φροντίδα του ιμάντα, με ειδικές συγκολλητικές ουσίες για να ταιριάζουν με το υλικό του ιμάντα. Διατηρεί τον ιμάντα εύκαμπτο και αποτρέπει την ολίσθηση, βελτιώνει την αντοχή σε εφελκυσμό (ακόμα και σε παλιούς και λείους ιμάντες) και αποτρέπει την περιστροφή ή το τσίριγμα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Κατάσταση	Αεροζόλ
Χρώμα	άχρωμο λευκό < 0 °C
Κατώτερο και άνω όριο έκρηξης	-10.9 — 1.5 % v/v (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών:	< 70 hPa στους 20°C
Πυκνότητα	0,7211 - 0,7266 g/cm ³ (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	639 g/l (VOC)
	88 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

Hydrocarbons, C6- C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, naphtha (petroleum), hydrotreated light	25-50%
	<25%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.