

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα συνθετικό και εξαιρετικά ενεργό λιπαντικό για αλυσίδες κίνησης με υψηλή πίεση. Ακόμη και κάτω από τα υψηλότερα φορτία, αντιστέκεται σε όλες τις καιρικές επιρροές και χάρη στην εξαιρετική του ικανότητα ερπυσμού, εξασφαλίζει μακροχρόνια λίπανση ακόμη και στους πιο στενούς χώρους. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, παραμένει ένα καλά προσκολλημένο στρώμα λιπαντικού φιλμ.

Λόγω της πολύ καλής πρόσφυσής του, το σπρέϊ αλυσίδας δεν απορρίπτεται ακόμη και από αλυσίδες ταχείας περιστροφής.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Κίτρινο καφέ
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 70 hPa at 20 °C (CAS 64742-49-0)
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0,768 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	548 g/l (VOC)
	88 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	25-50
--	-------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.

Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.