

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα ειδικό μέσο περιποίησης και καθαρισμού με αντιστατική δράση για την επιφανειακή επεξεργασία πλαστικών. Καθαρίζει βαθιά μέσα στους πόρους και μειώνει τις νέες εναποθέσεις ρύπων. Αποτρέπονται τα στατικά φορτία και μειώνεται η ευθραυστότητα που προκαλείται από τις ακτίνες UV. Το πλαστικό ανακτά τη βαθιά του λάμψη. Ειδικά ενυδατικά συστατικά κάνουν τις γκρίζες και εύθραυστες επιφάνειες να φαίνονται νέες.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Κατάσταση	Αεροζόλ
Χρώμα	άχρωμο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κατώτερο και άνω όριο έκρηξης	1.5 — 8.5 % v/v (butane)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών:	< 1hPa στους 20°C
Πυκνότητα	0,834 - 0,843 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	555 - 560 g/l (VOC)
	90 - 92 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	2,5-<10
--	---------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.