

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αναπτύχθηκε ειδικά για τον καθαρισμό λιπαρών εξαρτημάτων κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων. Το προϊόν εξατμίζεται αργά και επομένως εγγυάται βέλτιστο χρόνο έκθεσης στα λερωμένα μέρη. Το εξαιρετικά συμπυκνωμένο καθαριστικό χωρίς σιλικόνη έχει πολύ υψηλή δράση διάλυσης λίπους και πίσσας χάρη σε επιλεγμένα ενεργά συστατικά. Είναι το ιδανικό καθαριστικό για χρήση σε ολόκληρη τη βιομηχανία, στο εμπόριο καθώς και στην επισκευή και συναρμολόγηση. Καθαρίζει και απολιπαίνει εξαρτήματα κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, άξονες και χώρους κινητήρα. Οι εύκαμπτοι σωλήνες και τα πλαστικά δεν επηρεάζονται.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	άχρωμο
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης pH:	1,5-10,9 vol % (propellant)
Πίεση ατμών	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	< 1 hPa at 20 °C
	0.759 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	538 g/l (VOC)
	98 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0 %
	0 vol %

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes,	50-100
cyclics, < 2% aromatics	
orange, sweet, ext.	10-<25

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.