

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

με βάση φυτικά και βιοαποικοδομήσιμα έλαια.

Ημερομηνία εκτύπωσης: 21.08.2023

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το PTFE 2011 B είναι λιπαντικό συντήρησης και φροντίδας, ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες που βασίζεται σε φυτικά και βιοδιασπώμενα έλαια. Αποτρέπει αξιόπιστα τους θορύβους του τριξίματος, προσφέρει αξιόπιστη προστασία από τη διάβρωση και χρησιμοποιείται για όλες τις συνήθεις εργασίες λίπανσης. Η σκόνη PTFE που περιέχει μειώνει την τριβή και εξασφαλίζει ιδιότητες λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ**

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Λευκό
Οσμή	-
Κατώτερο και ανώτερο όριο έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (isobutane / propane) 1.5 — 8.5 % v/v (butane)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 1 hPa at 50 °C
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0,89 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΆΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	378 g/l (VOC) 59 % (VOC)
Αναλογία χρωστικής/συνδετικού	0
Χρωστική PVC (%)	0
Ολικό PVC (%)	0

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.