



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το Schmierfett Food-Grade είναι ένα ευέλικτο, γράσο σιλικόνης όπως η βαζελίνη με εξαιρετική μονωτική ικανότητα και ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών χρήσης. Εγκρίθηκε για τη βιομηχανία τροφίμων με καταχώρηση NSF H1. Χρησιμοποιείται για λίπανση των πλαστικών με πλαστικό ή πλαστικό με μέταλλα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως λιπαντικό κατά την εισαγωγή των καλωδίων και συρμάτων.

Έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη λίπανση των μηχανημάτων στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Χωρίς χρώμα
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1,5-10,9 vol % στους 20°C (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0,897 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	438 g/l (VOC)
	74 % (VOC)

ΣΥΝΘΕΣΗ

-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.

Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.