

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Το σπρέι σιλικόνης είναι ένας ευέλικτος παράγοντας για τη λίπανση, τη φροντίδα και τη συντήρηση των ελαστικών, πλαστικών και μεταλλικών επιφανειών. Το άχρωμο, άγευστο και άοσμο προϊόν που μετά την εξάτμιση των διαλυτών και των προωθητικών αερίων είναι αδιάβροχο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και χημικά ουδέτερο.

Δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες όπως πχ. Έναντι θαλασσινού νερού, υδρατμών, διοξειδίου του θείου, αραιωμένων οξέων και αλκαλίων. Μετά την εξάτμιση του διαλύτη, ένα λεπτό, ελαφρώς λιπαρό φιλμ με καλές ιδιότητες ολίσθησης και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα διαχωρισμού παραμένει στην επιφάνεια που ψεκάστηκε.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Χωρίς χρώμα
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 — 8.5 % v/v (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 1 hPa
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0.834 - 0.843 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	555 - 560 g/l (VOC)
	90 – 92 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	2,5-<10
--	---------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.