

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα σπρέι λίπανσης και ξεπαγώματος ειδικά για κλειδαριές πόρτας οχημάτων. Το σπρέι κλειδαριάς πόρτας περιέχει ένα ειδικό λιπαντικό διαλυμένο σε οινόπνευμα. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από το αποτέλεσμα αποπάγωσης, το σπρέι παρέχει πρόσθετη φροντίδα και λιπαντική επίδραση για τον κύλινδρο της κλειδαριάς. Χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες ερπυσμού του, τα κινούμενα μέρη θα λειτουργούν πάντα ομαλά. Οι παγωμένες κλειδαριές στις πόρτες και γίνονται προσβάσιμες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Χωρίς χρώμα
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 — 10,9 % v/v (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	2 hPa στους 20 °C
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0.83 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικών διαλυτών	280 g/l (VOC)
	41 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%
Αναλογία χρωστικής/συνδετικού	0
Χρωστική PVC (%)	0
Ολικό PVC (%)	0

ΣΥΝΘΕΣΗ

distillates (petroleum), hydrotreated light	50-10
---	-------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.