

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση λιπαρών ουσιών κατά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Το καθαριστικό καρμπυρατέρ χρησιμοποιείται για το γρήγορο καθαρισμό στο εσωτερικό του καρμπυρατέρ και στην εισαγωγή του αέρα (πεταλούδα) τα μπεκ κλπ. από λίπη και ακαθαρσίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η αποσυναρμολόγησή του.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	Άχρωμο
Οσμή	Χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	2.1 — 13 vol % (acetone) 1.5-10.9 vol % (propellant)
pH	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	240 hPa at 20 °C (acetone) 800 hPa at 50 °C (acetone)
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0.795 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	703 g/l (VOC)
	100 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

acetone	50-100
---------	--------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.