

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Είναι ένα ευέλικτο μακράς διάρκειας αντιδιαβρωτικό γράσο με βάση σάπωνες συμπλέγματος λιθίου και λευκά στερεά λιπαντικά για τη λίπανση εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται πολύ. Τα πρόσθετα που μειώνουν τη φθορά και εμποδίζουν τη διάβρωση αυξάνουν τη σταθερότητα της θερμοκρασίας και ταυτόχρονα μειώνουν την τριβή. Υψηλό θερμικό φορτίο (θερμοκρασίες -30°C έως +150°C)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Φυσική μορφή:	Υγρό
Μορφή	Αεροζόλ
Χρώμα	άσπρο
Οσμή	χαρακτηριστική
Κάτω και πάνω όριο έκρηξης	1.5 — 10.9 % v/v (propellant)
pH:	Η ουσία/το μείγμα είναι αδιάλυτο (στο νερό)
Πίεση ατμών	< 70 hPa στους 20°C
Πυκνότητα ή σχετική πυκνότητα	0.864 g/cm ³ στους 20°C (τα δεδομένα αναφέρονται στο υγρό τμήμα του προϊόντος)

ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Βάρος οργανικούς διαλύτες	473 g/l (VOC)
	72 % (VOC)
Περιεκτικότητα σε στερεά	0%
	0 vol%

ΣΥΝΘΕΣΗ

hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	10-25
--	-------

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το χημικό χρησιμοποιείται ως αεροζόλ.
Το παρασκεύασμα προορίζεται για χρήση με ψεκασμό.